Ficha técnica – Ram Rampage 2.2 Turbodiesel Rebel

Motor
Posição: Dianteiro, transversal
Número de cilindros: 4 em linha
Diâmetro x curso: 83,8 x 99 mm
Cilindrada total: 2.184 cm^3
Taxa de compressão: 15,7:1
Potência: 200 cv a 3.500 rpm
Torque: 450 Nm / 45,9 kgfm a 1.500 rpm
Nº de válvulas por cilindro: 4
Injeção: direta
Admissão: com turbocompressor variável (TGV), intercooler ar-água e wastegate elétrica
Combustível: Diesel S10

Transmissão
Câmbio automático: nove marchas à frente e uma à ré
Relações de transmissão:
1ª – 4,700
2ª – 2,840
3ª – 1,910
4ª – 1,380
5ª – 1,000
6ª – 0,810
7ª – 0,700
8ª – 0,580
9ª – 0,480
Ré – 3,805
Diferencial – 3,136
Relação final – 3,734

Sistema de tração
4X4 sob demanda com modo reduzida

Freios
Dianteiro: Disco ventilado, 330 mm de diâmetro x 28 mm
Traseiros: Disco ventilado, 320 mm de diâmetro x 22 mm

Suspensão dianteira
Tipo: Independente, McPherson, com barra estabilizadora e stop hidráulico

Amortecedores: Hidráulicos e pressurizados
Elemento elástico: Molas helicoidais

Suspensão traseira
Tipo: Independente, multibraço, com barra estabilizadora
Amortecedores: Hidráulicos e pressurizados
Elemento elástico: Molas helicoidais

Direção
Tipo de assistência: elétrica
Diâmetro mínimo de curva: 11,9 m

Rodas
Liga-leve, 17”
Pneus: 235/65 R17

Peso do veículo
Em ordem de marcha: 1.951 kg
Capacidade de carga: 1.015 kg
Capacidade de reboque (sem freio): 400 kg

Dimensões e capacidades
Comprimento do veículo: 5.028 mm
Largura do veículo: 2.040 mm (c/retrovisores)
Altura do veículo: 1.718 mm
Distância entre-eixos: 2.994 mm
Altura mínima do solo: 223 mm
Ângulo de entrada: 25,8°
Ângulo de saída: 27,5º
Ângulo de rampa: 23,4º
Tanque de combustível: 60 litros
Tanque de Arla: 13,5 litros

Caçamba
Comprimento máximo: 1.450 mm
Largura máxima: 1.385 mm
Profundidade: 595 mm
Volume: 980 litros (líquido)

Desempenho
Velocidade máxima: 196 km/h
0 a 100 km/h: 9,9 s

Consumo (PBEV)
Ciclo urbano: 10,6 km/l
Ciclo estrada: 13,3 km/l