Ficha técnica – Ram Rampage 2.0 Flex R/T

Motor
Posição: Dianteiro, transversal
Número de cilindros: 4 em linha
Diâmetro x curso: 84 x 90 mm
Cilindrada total: 1.995 cm^3
Taxa de compressão: 10:1
Potência: 272 cv a 5.200 rpm
Torque: 400 Nm / 40,8 kgfm a 3.000 rpm
Nº de válvulas por cilindro: 4
Injeção: direta
Admissão: com turbocompressor, intercooler ar-água e wastegate elétrica
Combustível: Gasolina/Etanol

Transmissão
Câmbio automático: nove marchas à frente e uma à ré
Relações de transmissão:
1ª – 4,700
2ª – 2,840
3ª – 1,910
4ª – 1,380
5ª – 1,000
6ª – 0,810
7ª – 0,700
8ª – 0,580
9ª – 0,480
Ré – 3,805
Diferencial – 3,136
Relação final – 3,734

Sistema de tração
4X4 sob demanda com modo reduzida

Freios
Dianteiro: Disco ventilado, 330 mm de diâmetro x 28 mm
Traseiros: Disco ventilado, 320 mm de diâmetro x 22 mm

Suspensão dianteira
Tipo: Independente, McPherson, com barra estabilizadora e stop hidráulico
Amortecedores: Hidráulicos e pressurizados
Elemento elástico: Molas helicoidais

Suspensão traseira
Tipo: Independente, multibraço, com barra estabilizadora
Amortecedores: Hidráulicos e pressurizados

Elemento elástico: Molas helicoidais

Direção
Tipo de assistência: elétrica
Diâmetro mínimo de curva: 12 m

Rodas
Liga-leve, 19”
Pneus: 235/55R19

Peso do veículo
Em ordem de marcha: 1.917 kg
Capacidade de carga: 750 kg
Capacidade de reboque (sem freio): 400 kg

Dimensões e capacidades
Comprimento do veículo: 5.028 mm
Largura do veículo: 2.040 mm (c/retrovisores)
Altura do veículo: 1.711 mm
Distância entre-eixos: 2.994 mm
Altura mínima do solo: 222 mm
Ângulo de entrada: 26,2º
Ângulo de saída: 24,4º
Ângulo de rampa: 23,3º
Tanque de combustível: 55 litros

Caçamba
Comprimento máximo: 1.450 mm
Largura máxima: 1.385 mm
Profundidade: 595 mm
Volume: 980 litros (líquido)

Desempenho
Velocidade máxima: 220 km/h
0 a 100 km/h: 6,9 s

Consumo (PBEV)
Ciclo urbano: 8,2 km/l (gasolina)/ 5,7 km/l (etanol)
Ciclo estrada: 10 km/l (gasolina)/ 7 km/l (etanol)